

### PROMASEAL®-S Brandhæmmende silikonefugemasse



Farve	grå
Konsistens	pasta
Densitet	1,2 ± 0,2 g/cm <sup>3</sup>
Anvendelseskategori	klasse X

#### Generel beskrivelse

PROMASEAL®-S er en elastisk, enkomponent brandhæmmende silikonefugemasse. Den høje fleksibilitet gør PROMASEAL®-S velegnet til udendørs brug.

#### Anvendelsesområde

PROMASEAL®-S er en brandhæmmende silikonefugemasse til vægge og gulve. Den er udviklet til fugning af samlinger for at forhindre spredning af røg og brand.

#### System-/kundefordele

- Krakelerer ikke, ældningsbestandig, vejrbestandig
- Ikke-følsom over for kemikalier
- Kan ekspandere ved kontakt med opløsningsmidler, fedt, olie og brændstof, men opløses ikke

#### Testcertifikater/godkendelser

- EN 1366-4
- EN 13501-1/2

#### Emballage

- 310-ml-patroner
- 12 patroner/kasse
- 1200 patroner/palle

Ret til ændringer forbeholdes

#### Krav til opbevaring

- Opbevares køligt og tørt: 3 °C - 35 °C
- Holdbarhed i original, lukket emballage mindst 12 måneder
- Efter åbning bør produktet anvendes hurtigt

#### Sikkerhedsanvisninger

- Yderligere anbefalinger kan findes i sikkerhedsdatabladet.