

### PROMASTOP®-W Brandhæmmende tape



Farve	antracitgrå
Konsistens	fleksibel tape
Ekspansionstemperatur	ca. 150 °C
Tykkelse	ca. 2,5 mm
Bredde	ca. 50 mm
Anvendelseskategori	klasse X
Reaktion ved brand	klasse B-s1, d0

#### Generel beskrivelse

PROMASTOP®-W er en ekspanderende brandhæmmende tape. Tapen giver en høj fleksibilitet, idet der på stedet kan laves omviklinger i enhver diameter. Det er desuden den mest pladsbesparende løsning til gennemføring af plastrør.

#### Anvendelsesområde

PROMASTOP®-W er testet med malede mineraluldsplader og mørtelsystemer i vægge og gulve, alle gængse plastrørsmaterialer, f.eks. PVC, PE og PP, samt plast- og aluminiumsrør i flere lag.

#### System-/kundefordele

- Fleksibel
- Hurtig og nem installation
- Modstandsdygtig over for atmosfæriske påvirkninger (lys, varme, frost, UV-stråling, fugt)
- Til universalbrug
- Pladsbesparende løsning

#### Testcertifikater/godkendelser

- EN 1366-3
- EN 13501-1/2
- ETAG 026-1/2

#### Emballage

- Rullelængde: 18 m/kasse
  - 100 kasser/palle
- Ret til ændringer forbeholdes

#### Krav til opbevaring

- Opbevares køligt og tørt

#### Sikkerhedsanvisninger

- Yderligere anbefalinger kan findes i sikkerhedsdatabladet.