

### PROMASEAL®-A Brandhæmmende akrylfugemasse



Farve	hvid/grå
Konsistens	pasta
Densitet	våd : 1,6 ± 0,2 g/cm <sup>3</sup> tør : 1,8 ± 0,2 g/cm <sup>3</sup>
Tørstofindhold	86 ± 5 vægt-%
Anvendelseskategori	klasse Y1
Reaktion ved brand	klasse D-s2, d0

#### Generel beskrivelse

PROMASTOP®-A er en akrylbaseret, enkomponent brandhæmmende fugemasse. Til hurtig og sikker fugning af samlinger uden bevægelser takket være de fremragende påføringssegenskaber. Fugerne kan overmales med almindelig emulsionsmaling.

#### Anvendelsesområde

PROMASTOP®-A er en brandhæmmende fugemasse til samlinger i vægge og gulve med maks. 7,5% bevægelse.

PROMASEAL-A kan også anvendes til udfyldning af ringformede mellemrum imellem konstruktionsdele og ikke-brændbar gennemført isolering.

#### System-/kundefordele

- Kan overmales
- God vedhæftning til forskellige underlag

#### Testcertifikater/godkendelser

- EN 1366-4
- EN 13501-2
- ETAG 026-2/3

#### Emballage

- 310-ml-patroner
  - 12 patroner/kasse
  - 1200 patroner/palle
- Ret til ændringer forbeholdes

#### Krav til opbevaring

- Opbevares køligt og tørt: 3 °C - 35 °C
- Holdbarhed i original, lukket emballage mindst 12 måneder
- Efter åbning bør produktet anvendes hurtigt

#### Sikkerhedsanvisninger

- Yderligere anbefalinger kan findes i sikkerhedsdatabladet.