

PROMASTOP®-CC Brandhæmmende maling



	PROMASTOP®-CC flydende
Farve	lysegrå
Konsistens	flydende
Densitet	1,5 ± 0,2 g/cm ³
VOC-indhold	0 g/l
Anvendelseskategori	klasse X
Reaktion ved brand	klasse B-s1, d0

Generel beskrivelse

PROMASTOP®-CC er en vandbaseret brandhæmmende hybridmaling. Den kombinerer de positive egenskaber fra opskummende og ablativ maling. PROMASTOP®-CC anvendes til brandhæmmende gennemføringer, hvor den giver en pålidelig beskyttelse mod spredning af røg og brand.

Anvendelsesområde

PROMASTOP®-CC kombineret med yderligere beskyttelse er en brandhæmmende maling til brug omkring installationer i vægge og gulve. Den er udviklet til brug sammen med kabler, kabelbundter, brændbare og ikke-brændbare rør, brandspjæld og isolerede ventilationssystemer for at forhindre spredning af røg, brand og varme. Der findes også en EN-test af PROMASTOP®-CC til forebyggelse af spredning af brand langs kabler og kabelbundter.

System-/kundefordele

- Velegnet til brug i fugtige rum (dvs. med høj luftfugtighed, vandspøjt osv.)
- Fortræffelig vedhæftningsevne
- Minimal sektionssædskillelse til alle kabelgrupper

Testcertifikater/godkendelser

- EN1366-3/4
- EN13501-1/2
- ETAG 026-2
- EN ISO 10140-2
- EN ISO 717-1
- EN 50266-1-1: 01 og 2-2: 01
- IEC 60331-11: 01 og 21: 01

Emballage

- 12,5-kg-plastspande
- 44 spande/palle
- 550 kg/palle

Ret til ændringer forbeholdes

Krav til opbevaring

- Opbevares køligt og tørt: 3 °C - 35 °C
- Holdbarhed i original, lukket emballage mindst 6 måneder
- Efter åbning bør produktet anvendes hurtigt

Sikkerhedsanvisninger

- Yderligere anbefalinger kan findes i sikkerhedsdatabladet.