

Cafco® -SBR Bonding Latex er en klæbende primer, baseret på syntetisk latex.



CAFECO® SBR Bonding Latex bruges som en vigtig del af den brandbeskyttende behandling. Produktet blandes med vand og Cafco FENDOLITE® MII/PROMASPRAY® C450 og påføres på underlaget som et diskontinuerligt sprøjtetlag (bærelag), som forbedrer vedhæftningen af den efterfølgende Cafco FENDOLITE® MII/ PROMASPRAY® C450. Produktet er designet til brug på primede stålkonstruktioner, beton eller blokmurværk. Produktet skal påføres maskinelt.

Anvendelse:

- Bjælker/søjler stål
- Olie & gas
- Lofter
- Tunneller

Tekniske egenskaber

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Densitet: | ca. 1000 kg/m ³ . |
| pH værdi | ca. 10 |
| Tilsigtet anvendelse | Ind- & udvendigt |

Produktdata

| | |
|--------------|---------------------|
| Dimensioner: | beholder á 20 liter |
| Holdbarhed*: | 6 mdr |

*fra produktionsdato. Produktet skal opbevares i tæt lukket beholder og skal beskyttes mod frost, temperaturer over 45 °C samt direkte sollys.

Godkendelser/test

Iht. til færdig konstruktion.

Andet

Hele dokumentationen for denne primer består af brochure, Produktdatablad B 24.0, Brugermanual og Sikkerhedsdata-blad E 24.0.