

### PROMASTOP®-S og PROMASTOP®-L Brandhæmmende pude



Farve	lysegrå
Konsistens	kompakt masse
Densitet	230-430 g/l
Tørstofindhold	100%
Ekspansionsforhold	minimum 1: 2,5 (30 min. /600 °C)
Ekspansionstemperatur	ca. 150 °C
Volumen	PROMASTOP®-L ca. 2 l PROMASTOP®-S ca. 1 l
Dimensioner PROMASTOP®-S PROMASTOP®-L	ca. 320 x 200 mm ca. 320 x 100 mm

#### Generel beskrivelse

PROMASTOP®-S og PROMASTOP®-L er brandhæmmende, grafitbaserede puder til hurtig, nem og støvfri installation. Puder, som tidligere har været installeret, kan genbruges, såfremt de ikke har været eksponeret for brand.

#### Anvendelsesområde

PROMASTOP®-S og PROMASTOP®-L er brandhæmmende puder til vægge og gulve. De er udviklet til brug sammen med kabler, kabelbakker og plastrør for at forhindre spredning af brand.

#### Egenskaber

- Midlertidig gennemføring under opførelsen samt nem eftermontering
- Permanent gennemføring ved sokkel (røg)
- Støvtæt, velegnet til computer- og serverrum

#### Testcertifikater/godkendelser

- EN 1366-3
- EN 13501-1/2

#### Emballage

- PROMASTOP®-S: 10 puder/kasse  
1000 stk./palle
- PROMASTOP®-L: 5 puder/kasse  
500 stk./palle

Ret til ændringer forbeholdes

#### Krav til opbevaring

- Opbevares tørt

#### Sikkerhedsanvisninger

- Yderligere anbefalinger kan findes i sikkerhedsdatabladet.
- H- og P-sætninger skal overholdes ved kontakt med indholdet.