

PROMASTOP®-B Brandhæmmende mursten



Farve	mørkegrå
Vægt	ca. 340 g
Dimensioner	200 mm x 120 mm x 60 mm (b x l x h)
Ekspansionsforhold (belastet)	ca. 1:2
Ekspansionstemperatur	ca. 150 °C
Miljøforenelighed	fri for opløsningsmidler, lugtfri, miljøvenlig
Anvendelseskategori	klasse Y1
Reaktion ved brand	klasse C-s1, d0

Generel beskrivelse

PROMASTOP®-B er en permanent elastisk opskummende mursten, som anvendes for at forhindre spredning af røg.

Anvendelsesområde

PROMASTOP®-B er en brandhæmmende, murstensformet tætning til vægge og gulve. Den er udviklet til brug sammen med kabler, kabelbundter samt brændbare og ikke-brændbare rør for at forhindre spredning af røg, brand og varme. Den brandhæmmende mursten kan desuden installeres i faste vægge som samlingskomponent.

System-/kundefordele

- Permanent elastisk og støvtæt
- Hurtig, nem og støvfri installation
- Nemt at efterinstallere kabler og plastrør

Testcertifikater/godkendelser

- EN 1366-3/4
- EN 13501-2
- ETAG 026-2

Emballage

- 16 mursten/kasse
 - 640 mursten/palle
- Ret til ændringer forbeholdes

Krav til opbevaring

- Opbevares tørt

Sikkerhedsanvisninger

- Yderligere anbefalinger kan findes i sikkerhedsdatabladet.