

Cafco® PSK 101 er en primer baseret på syntetisk latex og vandbaseret emulsion. Farven er mørkegrøn.



Beskrivelse

Cafco® PSK 101 er en del af Cafco® FENDOLITE-MII familien og kan bruges på konstruktioner af fx stål og beton, men også på metal. Til olie- og gasanlæg, samt petrokemiske industrianlæg opnås en god vedhæftning. Produktet kan påføres med spray, rulle eller pensel.

Anvendelse:

- Bjælker/søjler-stål
- Olie & Gas
- Tunnel

Tekniske egenskaber

Densitet	1250 kg/m ³
Tørstofindhold	55%
Anvendelsestemperatur	+2°C til +45°C*
*primer og underlag.	
Reaktion på brand	iht færdig konstruktion
MAL-kode	1-5 (1993)
Holdbarhed, v.+5°C til +40°C	12 mdr.**
**fra produktionsdato, uåbnet. Tåler ikke frost og høj varme.	
Tilsligtet anvendelse:	Indvendig og semieksporeret.

Produktdata

Dimensioner: beholder á 25 L.

Godkendelser/test

iht færdig konstruktion

Andet

Hele dokumentationen for denne primer består af Produktdatablad B 41.0, Monteringsvejledning C 41.0 og Sikkerhedsdatablad E 41.0.