

PROMASTOP®-FC Brandhæmmende manchetter



Manchettetype	Indvendig diameter (mm)	Udvendig diameter (mm)	Antal Spændeplader
PROMASTOP®-FC3/032	35	62	2
PROMASTOP®-FC3/040	45	62	3
PROMASTOP®-FC3/050	60	77	3
PROMASTOP®-FC3/056	66	83	3
PROMASTOP®-FC3/063	73	90	3
PROMASTOP®-FC3/075	85	107	3
PROMASTOP®-FC3/090	100	122	4
PROMASTOP®-FC3/110	120	142	4
PROMASTOP®-FC3/125	135	157	4
PROMASTOP®-FC3/140	150	177	4
PROMASTOP®-FC3/160	170	202	5
PROMASTOP®-FC6/050	60	77	3
PROMASTOP®-FC6/056	66	83	3
PROMASTOP®-FC6/063	73	90	3
PROMASTOP®-FC6/075	85	107	3
PROMASTOP®-FC6/090	100	122	4
PROMASTOP®-FC6/110	120	142	4
PROMASTOP®-FC6/125	135	157	4
PROMASTOP®-FC6/140	150	177	4
PROMASTOP®-FC6/160	170	202	5
PROMASTOP®-FC6/200	210	242	5
PROMASTOP®-FC6/225	235	276	6
PROMASTOP®-FC6/250	260	312	6
PROMASTOP®-FC6/315	318	370	6
PROMASTOP®-FC15/315	330	377	5
PROMASTOP®-FC15/350	365	433	5
PROMASTOP®-FC15/400	415	485	5
Anvendelseskategori	klasse X		
Reaktion ved brand	klasse B-s1, d0		

Generel beskrivelse

PROMASTOP®-FC er en brandhæmmende manchetter til plastrør, som er fremstillet af pulverlakeret rustfrit stål med et særligt opskummende indlæg. På grund af det højeffektive opskummende indlæg er manchetterne testet i henhold til EN til åbne rørkonfigurationer (U/U).

Anvendelsesområde

PROMASTOP®-FC brandhæmmende manchetter er testet i vægge og gulve med både overflademontage og indbygning samt kombineret med PROMASTOP®.CC og PROMASTOP®-I gennemføringer. De egner sig til alle gængse plastrørsmaterialer, f.eks. PVC, PP, PE og ABS, samt til trykledninger.

- PROMASTOP®-FC3: Installationsdybde 30 mm for lige gennemføringer
- PROMASTOP®-FC6: Installationsdybde 60 mm for samlemuffer, bøjede gennemføringer og rørdiameter fra 200 mm
- PROMASTOP®-FC15: Installationsdybde 150 mm for lige rør
- Anvendelseskategori: klasse X

System-/kundefordelen

- Manchetten er klar til installation og er således hurtig og nem at installere
- Ingen påkrævet minimumafstand imellem manchetter (nulafstand)
- Manchettybde 30 og 60 mm

Testcertifikater/godkendelser

- EN 1366-3
- EN 13501-1/2
- ETAG 026-2

Emballage

- PROMASTOP® FC3/32 - PROMASTOP® FC3/160 → 48 stk. pr. kasse
- PROMASTOP® FC6/50 - PROMASTOP® FC6/160 → 28 stk. pr. kasse
- PROMASTOP® FC6/200 - PROMASTOP® FC6/315 → 2 stk. pr. kasse
- PROMASTOP® FC15 → 1 stk. pr. kasse

Krav til opbevaring

- Opbevares tørt

Sikkerhedsanvisninger

- Yderligere anbefalinger kan findes i sikkerhedsdatabladet.