

PROMASTOP®-I Brandhæmmende maling



Generel beskrivelse

PROMASTOP®-I er en vandbaseret, opskummende maling. Takket være de opskummende egenskaber beskytter PROMASTOP®-I mod spredning af røg, brand og varme.

Anvendelsesområde

PROMASTOP®-I kombineret med yderligere beskyttelse er en brandhæmmende maling til vægge og gulve. Den er udviklet til brug sammen med kabler samt brændbare og ikke-brændbare rør for at forhindre spredning af røg, brand og varme.

System-/kundefordelen

- Opskummende brandhæmmende maling
- Mindre overladerrevner har ingen indflydelse på de brandmæssige egenskaber

Testcertifikater/godkendelser

- EN 1366-3
- EN 13501-1/2
- ETAG 026-2

Emballage

- 12,5-kg-plastspande
- 44 spande/palle
- 550 kg/palle

Ret til ændringer forbeholdes

Krav til opbevaring

- Opbevares køligt og tørt: 3 °C - 35 °C
- Holdbarhed i original, lukket emballage mindst 6 måneder
- Efter åbning bør produktet anvendes hurtigt

Sikkerhedsanvisninger

- Yderligere anbefalinger kan findes i sikkerhedsdatabladet.

	PROMASTOP®-I flydende	PROMASTOP®-I pasta
Farve	hvid	hvid
Konsistens	flydende	pasta
Densitet	1,4 ± 0,2 g/cm ³	1,4 ± 0,2 g/cm ³
Viskositet	20-40 Pa.s	190-220 Pa.s
Anvendelseskategori	klasse Z2	klasse Z2
Maksimalt sætmål	ca. 1 mm	ca. 10 mm
Ekspansionstemperatur	ca. 300 °C	ca. 300 °C
Ekspansionsforhold	ca. 1:22	ca. 1:22
VOC-indhold	38 g/l	38 g/l
Anvendelseskategori	klasse Z2	klasse Z2
Reaktion ved brand	klasse C-s2, d0	klasse C-s2, d0