

Cafco® Topcoat 200 er en vandbaseret akrylisk polymer coating. Farven er mat hvid/grå.



### Beskrivelse

Cafco® Topcoat 200 er en vandbaseret akrylcoating med en diffusionsåben overflade og fremragende vedhæftning. Den anvendes på vermiculite- og cementbaserede sprayoverflader på stål- eller betonkonstruktioner. Produktet kan påføres med spray, rulle eller pensel.

### Anvendelse:

- Bjælker/søjler-stål
- Lofter

### Tekniske egenskaber

Densitet	ca 1450 kg/m <sup>3</sup>
Tørstofindhold	45%
Vanddampgennemtrængelighed	25 g/m <sup>2</sup> <sup>a</sup>
<sup>a</sup> 24 timer, 150 my (iht BS 3177:1959)	
Anvendelsestemperatur	+5°C til +40°C <sup>b</sup>
<sup>b</sup> primer og underlag.	
Reaktion på brand	ihl færdig konstruktion <sup>c</sup>
<sup>c</sup> flammespredning på overflader: Class 1 (iht BS 476:7, ikke brændbare underlag)	
MAL-kode	00-3 (1993)
Holdbarhed, v.+5°C til +45°C	12 mdr <sup>d</sup>
<sup>d</sup> fra produktionsdato, uåbnet. Tåler ikke frost, høj varme og kraftigt sollys/strålevarme.	
Tilsigtet anvendelse:	Indvendig og udvendigt.

### Produktdata

Dimensioner: beholder á 25 L.

### Godkendelser/test

ihl færdig konstruktion

### Andet

Hele dokumentationen for denne coating består af Produktdatablad B 44.0, Monteringsvejledning C 44.0 og Sikkerhedsdatablad E 44.0.