

### PROMASEAL®-AG Brandhæmmende mastiksfugemasse



Farve	grå
Konsistens	pasta
Ekspansionstemperatur	ca. 150 °C
Densitet	våd : 1,5 ± 0,2 g/cm <sup>3</sup> tør : 1,6 ± 0,2 g/cm <sup>3</sup>
Ekspansionsforhold	ca. 1:13 (550 °C)
Tørstofindhold	84 ± 5 vægt-%
Ekspansionstryk	ca. 0,9 N/mm <sup>2</sup>
Anvendelseskategori	klasse Y1
Reaktion ved brand	klasse B-s1, d0

#### Generel beskrivelse

PROMASTOP®-AG er en akrylbaseret, opskummende, enkomponent brandhæmmende mastiksfugemasse med høj ekspansionsfaktor.

#### Anvendelsesområde

PROMASTOP®-AG er en brandhæmmende fugemasse til vægge og gulve. Den er udviklet til brug sammen med kabler, kabelbundter, installationsrør samt brændbare og ikke-brændbare rør med brændbar isolering for at forhindre spredning af røg, brand og varme.

#### System-/kundefordele

- Ekspanderer under tryk
- Kan overmales
- God vedhæftning til forskellige underlag

#### Testcertifikater/godkendelser

- EN 1366-3
- EN 13501-1/2
- ETAG 026-2

#### Emballage

- 310-ml-patroner
  - 12 patroner/kasse
  - 1200 patroner/palle
- Ret til ændringer forbeholdes

#### Krav til opbevaring

- Opbevares køligt og tørt: 3 °C - 35 °C
- Holdbarhed i original, lukket emballage mindst 12 måneder
- Efter åbning bør produktet anvendes hurtigt

#### Sikkerhedsanvisninger

- Yderligere anbefalinger kan findes i sikkerhedsdatabladet.