

PROMASEAL®-A Spray Spraybaseret brandhæmmende akrylfugemasse



Farve	hvid eller grå
Densitet	1,35 g/cm ³
Viskositet	ca. 60.000 cP
Tørstofindhold	ca. 70%
Askeindhold	ca. 30%
Shore A	40
Trækstyrke	0,35 MPa
Anvendelseskategori	klasse Y1
Reaktion ved brand	klasse C-s2, d0

Generel beskrivelse

PROMASEAL®-A er en akrylbaseret, enkomponent brandhæmmende fugemasse. Efter endt tørring danner den en fleksibel fuge, som er fugtbestandig og særdeles velegnet til at optage bevægelser.

Anvendelsesområde

PROMASEAL®-A Spray er en brandhæmmende fugemasse til brug omkring installationer i vægge og gulve. Den er udviklet til fugning af samlinger, hvor der kan forekomme bevægelser, omkring kabler samt brændbare og ikke-brændbare rør, for at forhindre spredning af røg og brand.

System-/kundefordele

- 30% bevægelseskapacitet (testet under eksponering for brand)
- Fortræffelig vedhæftningsevne
- Fugtbestandig efter endt tørring

Testcertifikater/godkendelser

- EN 1366-4
- EN 13501-2
- ETAG 026-3

Emballage

- 12-kg-plastspande
- 33 spande
- 396 kg/palle

Ret til ændringer forbeholdes!

Krav til opbevaring

- Opbevares køligt og tørt: 3 °C - 35 °C
 - Holdbarhed i original, lukket emballage mindst 12 måneder
- Efter åbning bør produktet anvendes hurtigt

Sikkerhedsanvisninger

- Yderligere anbefalinger kan findes i sikkerhedsdatabladet.