

PROMASEAL®-A Spray Spraybar brandtätningssakryl



Färg	vit eller grå
Densitet	1,35 g/cm ³
Viskositet	ungefär 60 000 cP
Andel fasta partiklar	ungefär 70 %
Askinnehåll	ungefär 30 %
Shore A	40
Draghållfasthet	0,35 MPa
Användningskategori	Klass Y1
Reaktion vid brand	Klass C-s2, d0

Allmän beskrivning

PROMASEAL®-A Spray är ett akrylbaserat, enkomponents brandtätningssmedel. Det bildar en flexibel tätning när det har torkat, är mycket lämpligt för att klara rörelser och är även beständigt mot fukt.

Användningsområde

PROMASEAL®-A Spray är ett brandtätningssmedel för användning i väggar och golv. Det är konstruerat att användas i skarvar där det kan förekomma rörelser, runt kablar, brännbara och icke brännbara rör för att tätas mot spridning av rök och brand.

Systemfördel/kundens fördel

- 30 % rörelseförmåga (testad under exponering för brand)
- Enastående vidhäftning
- Fuktbeständig när den har torkat

Testcertifikat/godkännande

- SS-EN 1366-4
- SS-EN 13501-2
- ETAG 026-3

Förpackning

- 12 kg plasthinkar
- 33 hinkar
- 396 kg/pall

Kan ändras!

Förvaringskrav

- Förvaras svalt och torrt: 3 °C-35 °C
- Hållbarhet, minst 12 månader, i ursprungligt förseglad behållare

Behållare som har öppnats ska användas omgående

Säkerhetsinstruktioner

- Se säkerhetsdatabladet för ytterligare råd