

Cafco® PSK 101 är en primer baserad på syntetisk latex och vattenbaserad emulsion. Färgen är mörkgrön.



Användning:

- Balkar/pelare-stål
- Olja och gas
- Tunnel

Beskrivning

Cafco® PSK 101 ingår i Cafco® FENDOLITE-MII-familjen och kan användas på konstruktioner av t.ex. stål och betong, men även på metall. För olje- och gasanläggningar, samt petrokemiska industrianläggningar erhålls en god vidhäftning. Produkten kan appliceras med spruta, roller eller pensel.

Tekniska egenskaper

Densitet	1250 kg/m ³
Torrämnesinnehåll	55 %
Användningstemperatur	+2 °C till +45 °C*
*primer och underlag.	
Reaktion på brand	för färdig konstruktion
Hållbarhet, vid +5 °C till +40 °C	12 mån.**
**från tillverkningsdatum, oöppnad. Tåler inte frost och hög värme.	
Avsedd användning:	Invändigt och semiexponerat.

Produktdata

Dimensioner: behållare á 25 L.

Godkännande/test

i enlighet med färdig konstruktion

Övrigt

Hela dokumentationen för denna primer består av Produktdatablad B 41.0, Monteringsanvisningar C 41.0 och Säkerhetsdatablad E 41.0