

PROMASTOP®-CC Brandtättningsbeläggning



	PROMASTOP®-CC vätska
Färg	ljusgrå
Konsistens	vätska
Densitet	1,5 ± 0,2 g/cm ³
VOC-innehåll	0 g/l
Användningskategori	Klass X
Reaktion vid brand	Klass B-s1, d0

Allmän beskrivning

PROMASTOP®-CC är en vattenbaserad "hybrid" brandtättningsbeläggning. Den kombinerar de positiva egenskaperna hos svällande och ablativa beläggningar. Inom fältet med brandtättningsgenomföringar ger PROMASTOP®-CC ett tillförlitligt skydd mot spridning av rök och brand.

Användningsområde

PROMASTOP®-CC i kombination med ytterligare skydd är en brandtättningsbeläggning för användning i väggar och golv. Den är konstruerad att användas med enstaka kablar, kabelknippen, brännbara och icke brännbara rör, brandspjäll och även isolerade ventilationssystem för att förhindra spridning av rök, brand och värme. Det finns även ett EN-test för PROMASTOP®-CC för att förhindra att brand sprids längd kablar och kabelknippen.

Systemfördel/kundens fördel

- Lämplig att användas i fuktiga utrymmen (dvs. höga fuktighetsnivåer, stänkande vatten, etc.)
- Enastående vidhäftningsegenskaper
- Minimal sektionisolerings för alla kabelgrupper

Testcertifikat/godkännande

- SS-EN 1366-3/4
- SS-EN 13501-1/2
- ETAG 026-2
- SS-EN ISO 10140-2
- SS-EN ISO 717-1
- SS-EN 50266-1-1: 01 och 2-2: 01
- IEC 60331-11: 01 och 21: 01

Förpackning

- 12,5 kg plasthinkar
- 44 hinkar/pall
- 550 kg/pall

Kan ändras!

Förvaringskrav

- Förvaras svalt och torrt: 3 °C-35 °C
- Hållbarhet, minst 6 månader, i ursprungligt förseglad behållare
- Behållare som har öppnats ska användas omgående

Säkerhetsinstruktioner

- Se säkerhetsdatabladet för ytterligare råd