

PROMASTOP®-W Brandtätningstejp



Färg	antracitgrå
Konsistens	flexibel tejp
Expansionstemperatur	ungefär 150 °C
Tjocklek	ungefär 2,5 mm
Bredd	ungefär 50 mm
Användningskategori	Klass X
Reaktion vid brand	Klass B-s1, d0

Allmän beskrivning

PROMASTOP®-W är en expanderande brandtätningstejp. Flexibiliteten ges av möjligheten att linda runt alla diametrar på platsen. Vidare är det den mest utrymmeseffektiva lösningen för genomföring av plaströr.

Användningsområde

PROMASTOP®-W har testats för belagda mineralullskivor och brukssystem i väggar och golv, för alla vanliga plaströrmaterial, t.ex. PVC, PE, PP, plast- och aluminiumrör i flera lager.

Systemfördel/kundens fördel

- Flexibel
- Snabb och enkel installation
- Beständig mot omgivningsförhållanden (ljus, värme, frost, UV-strålning, fukt)
- Universalanvändning
- Utrymmeseffektiv lösning

Testcertifikat/godkännande

- SS-EN 1366-3
- SS-EN 13501-1/2
- ETAG 026-1/2

Förpackning

- Spollängd: 18 m/låda
- 100 lådor/pall

Kan ändras!

Förvaringskrav

- Förvaras svalt och torrt

Säkerhetsinstruktioner

- Se säkerhetsinformationsbladet för ytterligare råd