

Cafco® Topcoat 200 är en vattenbaserad akrylpolymer coating. Färgen är matt vit/grå.



Beskrivning

Cafco® Topcoat 200 är en vattenbaserad akryl coating med en diffusionsöppen yta och enastående vidhäftning. Den används på vermiculite- och cementbaserade spraytor på stål- eller betongkonstruktioner. Produkten kan appliceras med spray, rulle eller pensel.

Användning:

- Balkar/pelare-stål
- Tak

Tekniska egenskaper

Densitet:	ca 1 450 kg/m ³
Torrämnesinnehåll:	45 %
Vattenångpermeabilitet:	25 g/m ² ^a
	^a 24 timmar, 150 my (enligt BS 3177:1959)
Användningstemperatur:	+5 °C till +40 °C ^b
	^b primer och underlag.
Reaktion på brand:	enligt färdig konstruktion ^c
	^c eldspridning på ytor: Klass 1 (enligt BS 476:7, icke brännbara underlag)
Hållbarhet, vid +3 °C till +45 °C:	12 mån ^d
	^d från tillverkningsdatum, öppnad. Tål inte frost, hög varme och kraftigt solljus/strålningsvärme.
Avsedd användning:	Invändigt och utvändigt.

Produktdata

Dimensioner: behållare á 25 liter

Godkännande/test

i enlighet med färdig konstruktion

Övrigt

Hela dokumentationen för denna beläggning består av Produktdatablad B 44.0, Monteringsanvisningar C 44.0 och Säkerhetsdatablad E 44.0