

PROMASEAL®-AG Brandtätningsskitt



Färg	grå
Konsistens	pasta
Expansionstemperatur	ungefär 150 °C
Densitet	våt: 1,5 ± 0,2 g/cm ³ torr : 1,6 ± 0,2 g/cm ³
Expansionsförhållande	ungefär 1:13 (550 °C)
Andel fasta partiklar	84 ± 5 vikt-%
Expansionstryck	ungefär 0,9 N/mm ²
Användningskategori	Klass Y1
Reaktion vid brand	Klass B-s1, d0

Allmän beskrivning

PROMASTOP®-AG är ett akrylbaserat, svällande, enkomponents brandtätningsskitt med hög expansionsfaktor.

Användningsområde

PROMASTOP®-AG är en brandtätningssmedel för väggar och golv. Den är konstruerad att användas med kablar, kabelknippen, kabelkanaler, brännbara och icke brännbara rör med brännbar isolering för att förhindra spridning av rök, brand och värme.

Systemfördel/kundens fördel

- Expanderar under tryck
- Kan målas
- God vidhäftning till olika substrat

Testcertifikat/godkännande

- SS-EN 1366-3
- SS-EN 13501-1/2
- ETAG 026-2

Förpackning

- 310 ml patroner
- 12 patroner/låda
- 1 200 patroner/pall

Kan ändras!

Förvaringskrav

- Förvaras svalt och torrt: 3 °C-35 °C
- Hållbarhet, minst 12 månader, i ursprungligt förseglad behållare
- Behållare som har öppnats ska användas omgående

Säkerhetsinstruktioner

- Se säkerhetsdatabladet för ytterligare råd