

Cafco® -SBR Bonding Latex är en klabbig primer, baserad på syntetisk latex.



CAFECO® SBR Bonding Latex används som en viktig del av den brandskyddande behandlingen. Produkten blandas med vatten och Cafco FENDOLITE® MII/PROMASPRAY® C450 och appliceras på underlaget som ett diskontinuerligt spraylager (bärlager), som förbättrar vidhäftningen av efterföljande Cafco FENDOLITE® MII/ PROMASPRAY® C450. Produkten har tagits fram för användning på primade stålkonstruktioner, betong eller blockmurverk. Produkten ska påföras maskinellt.

Användning:

- Balkar/pelare av stål
- Olja och gas
- Tak
- Tunnlar

Tekniska egenskaper

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Densitet: | ca 1 000 kg/m ³ . |
| pH-värde | ca 10 |
| Avsedd användning | In- och utvändigt |

Produktdata

| | |
|--------------|----------------------|
| Dimensioner: | behållare á 20 liter |
| Hållbarhet*: | 6 mån. |

*från tillverkningsdatum. Produkten ska förvaras i tätt sluten behållare och ska skyddas mot frost, temperaturer över 45 °C samt direkt solljus.

Godkännande/test

Enligt färdig konstruktion.

Övrigt

Hela dokumentationen för denna primer består av broschyr, Produktdatablad B 24.0, Bruksanvisning och Säkerhetsdatablad E 24.0